

**Fräseraufnahme Weldon HSK 32 - 06 - 60**

Marke: Kemmler GmbH  
Bestell-Nr.: A32.04.06

**Verwendung:**

Zum Spannen von zylindrischen Werkzeugschäften mit seitlicher Spannfläche nach DIN 1835 Form B (Weldon).

**Lieferumfang:**

Mit Spannschraube

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

**Artikeleigenschaften**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| ADINTMS:                 | ISO 12164 (HSK-A)   |
| ADINTWS:                 | DIN 6359 (Weldon)   |
| Auswuchtgüte:            | G2,5   25.000 1/min |
| BD:                      | 25                  |
| DCONWS:                  | 6                   |
| DCP:                     | Ja                  |
| DCPS:                    | D10/H4,5            |
| HSK:                     | HSK-A 32            |
| LPR:                     | 60                  |
| max. Rundlaufabweichung: | < 3µm               |