

**ER-Spannzangenfutter HSK 40 - 1/7 - 40 | ER 11 | Mini**

Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: A40.02.07.M

**Verwendung:**

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen.

Lieferumfang:

Mit gewuchteter Spannmutter

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

Typ:	4008E ER 11 Mini
THID:	-
ADINTMS:	ISO 12164 (HSK-A)
ADINTWS:	ISO 15488 (DIN 6499) ER
Auswuchtgüte:	G2,5 25.000 1/min
DCONWS:	1 - 7
DCP:	Ja
DCPS:	D10/H4,5
DLN:	16
HSK:	HSK-A 40
LPR:	40
max. Rundlaufabweichung:	< 3µm