

**KPS-Spannzangenfutter HSK 40 - 4/16 - 80 | KPS 16**

Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: A40.03.16

**Verwendung:**

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen. Für Anwendungen im HSC-Bereich und für hochpräzise Bearbeitungsergebnisse.

Lieferumfang:

Mit gewuchteter Spannmutter

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

Typ:	496EK KPS 16
THID:	M18 x 1,50
ADINTMS:	ISO 12164 (HSK-A)
ADINTWS:	KPS Spannzangenfutter
Auswuchtgüte:	G2,5 30.000 1/min
DCONWS:	4 - 16
DCP:	Ja
DCPS:	D10/H4,5
DLN:	40,0
HSK:	HSK-A 40
LPR:	80
max. Rundlaufabweichung:	< 3µm