

K KEMMLER®

Präzisionswerkzeuge

Schrumpffutter 4,5° PSK 63 - 08 - 160



Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: C6.70.08.2



PSK = PSK 63

d = 8

A = 160

D = 21

max. Einstecktiefe = 36

Verwendung:

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Hinweis:

Aufnahme für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschumpfergeräte geeignet. Schafttoleranz bei $\varnothing 3, 4$ und $5 \text{ mm} = h4$, bei $\varnothing 6 - \varnothing 32 \text{ mm} = h6$
Für $\varnothing 3, 4$ und 5 mm nur Hartmetallschäfte verwenden!

Artikeleigenschaften

| | |
|---------------|--------------------------|
| ADINTMS: | CCS - Polygonschaftkegel |
| ADINTWS: | Schrumpffutter 4,5° |
| ADJRG: | 10 |
| Auswuchtgüte: | G2,5 25.000 1/min |
| BD: | 27 |
| BTED: | 21 |
| DCONWS: | 8 |
| LPR: | 160 |
| LSCN: | 26 |
| LSCX: | 36 |
| PSK: | C6 PSK 63 |
| Rundlauf: | < 3 μm |
| TDCON: | h6 |
| THID: | M8x1 |