KEMMLER®
Präzisionswerkzeuge

ER-Spannzangenfutter BT 30 - 1/10 - 100 | ER 16 | Mini





Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: 305.02.07.10.1

Verwendung:
Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen.

Lieferumfang:
Mit gewuchteter Spannmutter

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauhigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

Typ:	426E | ER 16
ADINTMS:	ISO 7388-2 (MAS-BT)
ADINTWS:	ISO 15488 (DIN 6499) ER
Auswuchtgüte:	G2,5 | 25.000 1/min
CNSC:	JD (AD)
DCONWS:	1 - 10
DLN:	22
LPR:	100
Rundlauf:	< 3µm
SK:	BT 30
THID:	7/16-20 UNF