

**KPS-Spannzangenfutter BT 30 - 1/10 - 90 | KPS 10**

Marke: Kemmler GmbH  
Bestell-Nr.: 305.03.10.1

**Verwendung:**

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen. Für Anwendungen im HSC-Bereich und für hochpräzise Bearbeitungsergebnisse.

**Lieferumfang:**

Mit gewuchteter Spannmutter

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm<sup>2</sup> nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

**Artikeleigenschaften**

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Typ:          | 490EK   KPS 10        |
| ADINTMS:      | ISO 7388-2 (MAS-BT)   |
| ADINTWS:      | KPS Spannzangenfutter |
| Auswuchtgüte: | G2,5   30.000 1/min   |
| CNSC:         | JD (AD)               |
| DCONWS:       | 1 - 10                |
| DLN:          | 27,5                  |
| LPR:          | 90                    |
| Rundlauf:     | < 3µm                 |
| SK:           | BT 30                 |
| THID:         | M12 x 1,75            |