

K KEMMLER®

Präzisionswerkzeuge

Gewindeschneid-Schnellwechselfutter BT 30 - M3-M14 - Gr.1



Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: 305.16.12.1

**Verwendung:**

Zur Aufnahme von Schnellwechsel-Einsätzen für Gewindebohrer.

Hinweis:

Für Bearbeitungszentren mit Synchronspindel.

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

TRMAX:	M14
ADINTMS:	ISO 7388-2 (MAS-BT)
ADINTWS:	SWB - Schnellwechselfutteraufnahme
BD:	38
CNSC:	J (A)
DCONWS:	19
LPR:	66
SK:	BT 30
Spannbereich:	M3 - M14
SZID:	1