



Mandrin à pinces OZ SK 40 - 2/25 - 66 | OZ 25



76,00 € *

* Prix hors taxe sur la valeur ajoutée légale plus frais d'expédition

Marque : Kemmler GmbH

N° de commande.. : 401.01.25

Application:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces de serrage.

Livraison:

Avec écrou de serrage à roulement à billes

- Tous les porte-outils sont fabriqués d'acier forge
- Trempé spécifiquement, déformation minimale
- Rigueur superficielle HRC 58~60
- Profondeur trempée 0,8mm~0,9mm
- Tolerance angle du cône < AT 3 selon DIN 2080
- Rugosité de la surface Ra <0,4 µm
- Résistance à la traction au moins 800 N/mm² sur DIN
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées

Propriétés des articles

Type:	462E OZ 25
ADINTMS:	DIN 2080
ADINTWS:	ISO 10897 (DIN 6388) OZ
Auswuchtgüte:	G6,3 15.000 1/min
CNSC:	AD
DCONWS:	2 - 25
DLN:	60
LPR:	66
Rundlauf:	< 3µm
SK:	SK 40
THID:	M16 x 2,0