



Mandrin à pinces KPS SK 40 - 4/16 - 60 | KPS 16




122,00 € *

* Prix hors taxe sur la valeur ajoutée légale plus frais d'expédition

Marque : Kemmler GmbH

N° de commande... : 402.03.16



Application:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces de serrage. Pour l'usage dans des conditions de coupe plus élevées pour pouvoir obtenir des résultats beaucoup plus précis.

Livraison:

Avec écrou de serrage équilibré

- Tous les porte-outils sont en acier forgé
- Finement trempé
- Avec la dureté du cône de HRC 58~60
- Avec la dureté de la profondeur de 0,8mm~0,9mm
- Concentricité du cône < AT 3 suivant DIN 2080
- État de surface de Ra < 0,4 µm
- Résistance à la traction est min 800 N/mm² suivant DIN
- Traitement des surfaces plus précis

Propriétés des articles

Type:	496EK KPS 16
ADINTMS:	ISO 7388-1 (DIN 69871)
ADINTWS:	KPS Spannzangenfutter
Auswuchtgüte:	G2,5 30.000 1/min
CNSC:	AD
DCONWS:	4 - 16
DCP:	Ja
DCPS:	D10/H4,5
DLN:	40
LPR:	60
Rundlauf:	< 3µm
SK:	SK 40
THID:	M18 x 1,50