



## Porte-fraise à trou lisse SK 40 - 16 - 35




**54,00 € \***

\* Prix hors taxe sur la valeur ajoutée légale plus frais d'expédition

Marque : Kemmler GmbH

N° de commande... : 402.11.16



### Application:

destiné à recevoir les fraises et les fraises avec des rainures transversales

### Remarque:

d = 40/d = 60: avec 4 taraudages supplémentaires suivant DIN 2079

### Livraison:

Avec tenon d entraînement, vis cruciforme et vis à têtes cylindrique suivant DIN 912 pour les fraises avec arrosage central.

d = 60 est seulement avec quatre vis de fixation suivant DIN 912.

- En acier forgé
- Trempé de la manière spécifique, déformation minimale
- Trempé HRC 58~60
- Profondeur mini. 0,8mm~0,9mm
- Tolérance de l angle conique < AT 3 suivant DIN 2080
- Exactitude de la surface du cône Ra <0,4 µm
- Résistance à la traction au centre après la cémentation env. 800 N/mm² d après le DIN
- Surfaces actives finies et polies

### Propriétés des articles

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| ADINTMS:      | ISO 7388-1 (DIN 69871) |
| ADINTWS:      | DIN 6357 (Quernut)     |
| Auswuchtgüte: | G2,5   25.000 1/min    |
| BD:           | 38                     |
| CNSC:         | AD                     |
| CXSC:         | Kühlkanäle             |
| DCONWS:       | 16                     |
| DCP:          | Ja                     |
| DCPS:         | D10/H4,5               |
| LB2:          | 15,9                   |
| LF:           | 35                     |
| LSC:          | 17                     |
| Rundlauf:     | < 5µm                  |
| SK:           | SK 40                  |
| TDCON:        | h6                     |