



### Arbre pour mandrins de perçage DIN 238 SK 40 - B18



**49,00 € \***

\* Prix hors taxe sur la valeur ajoutée légale plus frais d'expédition

Marque : Kemmler GmbH

N° de commande... : 402.14.18



#### Application:

Pour le serrage de mandrins de perçage.

- Tous les porte-outils sont fabriqués d'acier forge
- Trempé spécifiquement, déformation minimale
- Rigueur superficielle HRC 58~60
- Profondeur trempée 0,8mm~0,9mm
- Tolerance angle du cône < AT 3 selon DIN 2080
- Rugosité de la surface Ra < 0,4 µm
- Résistance à la traction au moins 800 N/mm² sur DIN
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées

#### Propriétés des articles

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| ADINTMS:      | ISO 7388-1 (DIN 69871)      |
| ADINTWS:      | Bohrfutteraufnahmen DIN 238 |
| Auswuchtgüte: | G6,3   15.000 1/min         |
| CNSC:         | A                           |
| DCP:          | Ja                          |
| DCPS:         | D10/H4,5                    |
| LB1:          | 32                          |
| LF:           | 35                          |
| Rundlauf:     | < 5µm                       |
| SK:           | SK 40                       |
| SZID:         | B18                         |