

K KEMMLER®

Präzisionswerkzeuge

Mandrin à pinces ER SK 40 - 3/26 - 63 | ER 40



84,00 € *

* Prix hors taxe sur la valeur ajoutée légale plus frais d'expédition

Marque : Kemmler GmbH

N° de commande.. : 402.62.26

Application:

Pour le serrage d'outils pour le travail du bois avec queue cylindrique dans des pinces de serrage.

Livraison:

Avec écrou de serrage équilibré

- Tous les porte-outils sont fabriqués d'acier forge
- Trempé spécifiquement, déformation minimale
- Rigueur superficielle HRC 58~60
- Profondeur trempée 0,8mm~0,9mm
- Tolerance angle du cône < AT 3 selon DIN 2080
- Rugosité de la surface Ra <0,4 µm
- Résistance à la traction au moins 800 N/mm² sur DIN
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées

Propriétés des articles

| | |
|---------------|-------------------------|
| Type: | 472E ER 40 |
| ADINTMS: | ISO 7388-1 (DIN 69871) |
| ADINTWS: | ISO 15488 (DIN 6499) ER |
| Auswuchtgüte: | G2,5 25.000 1/min |
| CNSC: | AD |
| DCONWS: | 3 - 26 |
| DCP: | Ja |
| DCPS: | D10/H4,5 |
| DLN: | 63 |
| LPR: | 63 |
| Rundlauf: | < 3µm |
| SK: | SK 40 |
| THID: | M16 x 2,0 |
| DRVS: | 60 |