



Mandrin porte-fraise Weldon avec canaux d'arrosage SK 40 - 10 - 50




55,00 € *

* Prix hors taxe sur la valeur ajoutée légale plus frais d'expédition

Marque : Kemmler GmbH

N° de commande... : 403.04.10.K



Application:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique et avec méplat latéral suivant DIN 1835 forme B (Weldon).

Avec canaux d'arrosage pour refroidissement des tranchants.

Livraison:

Avec vis de serrage et joint torique

- Tous les porte-outils sont en acier forgé
- Finement trempé
- Avec la dureté du cône de HRC 58~60
- Avec la dureté de la profondeur de 0,8mm~0,9mm
- Concentricité du cône < AT 3 suivant DIN 2080
- État de surface de Ra < 0,4 µm
- Résistance à la traction est min 800 N/mm² suivant DIN
- Traitement des surfaces plus précis

Propriétés des articles

ADINTMS:	ISO 7388-1 (DIN 69871)
ADINTWS:	DIN 6359 (Weldon)
Auswuchtgüte:	G2,5 25.000 1/min
BD:	35
CNSC:	AD/AF (AD/B)
CXSC:	Kühlmittelnuten
DCONWS:	10
DCP:	Ja
DCPS:	D10/H4,5
LPR:	50
Rundlauf:	< 3µm
SK:	SK 40