



### Mandrin porte fraise pour fraises à visser SK 40 - M16 - 44 - LB25



**93,00 € \***

\* Prix hors taxe sur la valeur ajoutée légale plus frais d'expédition

Marque : Kemmler GmbH

N° de commande.. : 403.06.16



#### Application:

Pour le serrage de fraises à queue fi letée.

- Tous les porte-outils sont fabriqués d'acier forge
- Trempé spécifiquement, déformation minimale
- Rigueur superficielle HRC 58~60
- Profondeur trempée 0,8mm~0,9mm
- Tolerance angle du cône < AT 3 selon DIN 2080
- Rugosité de la surface Ra <0,4 µm
- Résistance à la traction au moins 800 N/mm² sur DIN
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées

#### Propriétés des articles

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| ADINTMS:      | ISO 7388-1 (DIN 69871) |
| ADINTWS:      | Einschraubfräser       |
| Auswuchtgüte: | G2,5   25.000 1/min    |
| BD1:          | 29                     |
| BD2:          | 29                     |
| CNSC:         | AD/AF (AD/B)           |
| DCONWS:       | 17                     |
| DCP:          | Ja                     |
| DCPS:         | D10/H4,5               |
| LB:           | 25                     |
| LPR:          | 44                     |
| Rundlauf:     | < 3µm                  |
| SK:           | SK 40                  |
| THSZWS:       | M16                    |