

**Porte-fraise à double usage SK 40 - 16 - 160****106,00 € ***

* Prix hors taxe sur la valeur ajoutée légale plus frais d'expédition

Marque : Kemmler GmbH

N° de commande... : 403.10.16.2

**Application:**

destiné à recevoir les porte-fraises, les fraises cylindriques ou les têtes de fraisage avec rainure longitudinale et transversale

Livraison:

combiné avec vis de serrage pour la fraise, bague d'entraînement et clavette

- en acier forgé
- trempé spécifiquement, déformation minimale
- trempé 58~60 HRC
- profondeur mini. 0,8mm~0,9mm
- tolérance de l'angle conique < AT 3 suivant DIN 2080
- exactitude de la surface du cône Ra <0,4 µm
- résistance à la traction au centre après la cémentation env. 800 N/mm² d'après DIN
- toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées

Propriétés des articles

ADINTMS:	ISO 7388-1 (DIN 69871)
ADINTWS:	DIN 6358 (Kombi)
Auswuchtgüte:	G6,3 15.000 1/min
BD:	32
CNSC:	AD/AF (AD/B)
DCONWS:	16
DCP:	Ja
DCPS:	D10/H4,5
LF1:	160
LF2:	150
LSCN:	17
LSCX:	27
Rundlauf:	< 5µm
SK:	SK 40
TDCON:	h6