

K KEMMLER®

Präzisionswerkzeuge

Porte-fraise à double usage SK 40 - 22 - 100



69,00 € *

* Prix hors taxe sur la valeur ajoutée légale plus frais d'expédition

Marque : Kemmler GmbH

N° de commande.. : 403.10.22.1

Application:

destiné à recevoir les porte-fraises, les fraises cylindriques ou les têtes de fraisage avec rainure longitudinale et transversale

Livraison:

combiné avec vis de serrage pour la fraise, bague d'entraînement et clavette

- en acier forgé
- trempé spécifiquement, déformation minimale
- trempé 58~60 HRC
- profondeur mini. 0,8mm~0,9mm
- tolérance de l'angle conique < AT 3 suivant DIN 2080
- exactitude de la surface du cône Ra <0,4 µm
- résistance à la traction au centre après la cémentation env. 800 N/mm² d'après DIN
- toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées

Propriétés des articles

| | |
|---------------|------------------------|
| ADINTMS: | ISO 7388-1 (DIN 69871) |
| ADINTWS: | DIN 6358 (Kombi) |
| Auswuchtgüte: | G6,3 15.000 1/min |
| BD: | 40 |
| CNSC: | AD/AF (AD/B) |
| DCONWS: | 22 |
| DCP: | Ja |
| DCPS: | D10/H4,5 |
| LF1: | 100 |
| LF2: | 88 |
| LSCN: | 19 |
| LSCX: | 31 |
| Rundlauf: | < 5µm |
| SK: | SK 40 |
| TDCON: | h6 |