



Porte foret pour forets à plaquettes réversibles | SK 40 - 25 - 70



66,00 € *

* Prix hors taxe sur la valeur ajoutée légale plus frais d'expédition

Marque : Kemmler GmbH

N° de commande... : 403.51.25



Application:

Pour le serrage de forets à queue cylindrique suivant DIN 6595.

Observation:

Surface de montage rectifi é précisément

Livraison:

Avec vis de serragen

- Tous les porte-outils sont fabriqués d acier forge
- Trempé spécifiquement, déformation minimale
- Rigueur superficielle HRC 58~60
- Profondeur trempée 0,8mm~0,9mm
- Tolerance angle du cône < AT 3 selon DIN 2080
- Rugosité de la surface Ra <0,4 µm
- Résistance à la traction au moins 800 N/mm² sur DIN
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées

Propriétés des articles

ADINTMS:	ISO 7388-1 (DIN 69871)
ADINTWS:	DIN 6595 (Bohrerhalter)
Auswuchtgüte:	G6,3 15.000 1/min
BD:	45
CNSC:	AD/AF (AD/B)
DCONWS:	25
DCP:	Ja
DCPS:	D10/H4,5
LPR:	70
Rundlauf:	< 4µm
SK:	SK 40