

K KEMMLER®

Präzisionswerkzeuge

Porte-fraise à trou lisse SK 50 - 32 - 40



87,00 € *

* Prix hors taxe sur la valeur ajoutée légale plus frais d'expédition

Marque : Kemmler GmbH

N° de commande... : 501.11.32

Application:

Pour le serrage des mandrins porte-fraise et des fraises avec des rainures transversales

Remarque:

d = 40/d = 60: avec 4 taraudages supplémentaires suivant DIN 2079

Livraison:

Avec tenon d entraînement, vis cruciforme et vis à têtes cylindrique suivant DIN 912 pour les fraises avec arrosage central.

d = 60 est seulement avec quatre vis de fixation suivant DIN 912.

- En acier forgé
- Trempé de la manière spécifique, déformation minimale
- Dureté de la surface HRC 58~60
- Dureté de la profondeur 0,8mm~0,9mm
- Tolerance d angle du cône < AT 3 suivant DIN 2080
- Rugosité de la surface Ra <0,4 µm
- Résistance à la traction min 800 N/mm² d après le DIN
- Surfaces actives finies et polies

Propriétés des articles

ADINTMS:	DIN 2080
ADINTWS:	DIN 6357 (Quernut)
Auswuchtgüte:	G6,3 15.000 1/min
BD:	78
CNSC:	AD
DCONWS:	32
LF:	40
LSC:	24
Rundlauf:	< 5µm
SK:	SK 50
TDCON:	h6