

**Porte-fraise à double usage SK 50 - 22 - 55****79,00 € \***

\* Prix hors taxe sur la valeur ajoutée légale plus frais d'expédition

Marque : Kemmler GmbH

N° de commande... : 503.10.22

**Application:**

destiné à recevoir les porte-fraises, les fraises cylindriques ou les têtes de fraisage avec rainure longitudinale et transversale

**Livraison:**

combiné avec vis de serrage pour la fraise, bague d'entraînement et clavette

- en acier forgé
- trempé spécifiquement, déformation minimale
- trempé 58~60 HRC
- profondeur mini. 0,8mm~0,9mm
- tolérance de l'angle conique < AT 3 suivant DIN 2080
- exactitude de la surface du cône Ra <0,4 µm
- résistance à la traction au centre après la cémentation env. 800 N/mm² d'après DIN
- toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées

**Propriétés des articles**

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| ADINTMS:      | ISO 7388-1 (DIN 69871) |
| ADINTWS:      | DIN 6358 (Kombi)       |
| Auswuchtgüte: | G6,3   15.000 1/min    |
| BD:           | 40                     |
| CNSC:         | AD/AF (AD/B)           |
| DCONWS:       | 22                     |
| DCP:          | Ja                     |
| DCPS:         | D10/H4,5               |
| LF1:          | 55                     |
| LF2:          | 43                     |
| LSCN:         | 19                     |
| LSCX:         | 31                     |
| Rundlauf:     | < 5µm                  |
| SK:           | SK 50                  |
| TDCON:        | h6                     |