



Porte-fraise à trou lisse SK 50 - 27 - 200




216,00 € *

* Prix hors taxe sur la valeur ajoutée légale plus frais d'expédition

Marque : Kemmler GmbH

N° de commande... : 503.11.27.3



Application:

destiné à recevoir les fraises et les fraises avec des rainures transversales

Remarque:

d = 40/d = 60: avec 4 taraudages supplémentaires suivant DIN 2079

Livraison:

Avec tenon d entraînement, vis cruciforme et vis à têtes cylindrique suivant DIN 912 pour les fraises avec arrosage central.

d = 60 est seulement avec quatre vis de fixation suivant DIN 912.

- En acier forgé
- Trempé de la manière spécifique, déformation minimale
- Trempé HRC 58~60
- Profondeur mini. 0,8mm~0,9mm
- Tolérance de l'angle conique < AT 3 suivant DIN 2080
- Exactitude de la surface du cône Ra <0,4 µm
- Résistance à la traction au centre après la cémentation env. 800 N/mm² d après le DIN
- Surfaces actives finies et polies

Propriétés des articles

ADINTMS:	ISO 7388-1 (DIN 69871)
ADINTWS:	DIN 6357 (Quernut)
Auswuchtgüte:	G2,5 25.000 1/min
BD:	58
CNSC:	AD/AF (AD/B)
CXSC:	Kühlkanäle
DCONWS:	27
DCP:	Ja
DCPS:	D10/H4,5
LB2:	180,9
LF:	200
LSC:	21
Rundlauf:	< 5µm
SK:	SK 50
TDCON:	h6