



## Mandrin à pinces KPS BT 50 - 1/10 - 135 | KPS 10



**250,00 € \***

\* Prix hors taxe sur la valeur ajoutée légale plus frais d'expédition

Marque : Kemmler GmbH

N° de commande... : 505.03.10.1



### Application:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces de serrage. Pour l'usage dans le coupage à grande vitesse et dans l'usinage à grande précision.

### Livraison:

Avec écrou de serrage équilibré

- Tous les porte-outils sont fabriqués d'acier forge
- Trempé spécifiquement, déformation minimale
- Rigueur superficielle HRC 58~60
- Profondeur trempée 0,8mm~0,9mm
- Tolerance angle du cône < AT 3 selon DIN 2080
- Rugosité de la surface Ra < 0,4 µm
- Résistance à la traction au moins 800 N/mm² sur DIN
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées

### Propriétés des articles

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Type:         | 490EK   KPS 10        |
| ADINTMS:      | ISO 7388-2 (MAS-BT)   |
| ADINTWS:      | KPS Spannzangenfutter |
| Auswuchtgüte: | G2,5   30.000 1/min   |
| CNSC:         | JD (AD)               |
| DCONWS:       | 1 - 10                |
| DLN:          | 27,5                  |
| LPR:          | 135                   |
| Rundlauf:     | < 3µm                 |
| SK:           | BT 50                 |
| THID:         | M12 x 1,75            |