



### Mandrin de taraudage BT 50 - M14-M36 - Gr.3



**282,00 € \***

\* Prix hors taxe sur la valeur ajoutée légale plus frais d'expédition

Marque : Kemmler GmbH

N° de commande... : 505.16.36.1



#### Application:

Pour le serrage d'adapteurs porte-tarands à changement rapide.

#### Observation:

Pour centres d'usinage avec broche synchrone.

- Tous les porte-outils sont fabriqués d'acier forge
- Trempé spécifiquement, déformation minimale
- Rigueur superficielle HRC 58~60
- Profondeur trempée 0,8mm~0,9mm
- Tolerance angle du cône < AT 3 selon DIN 2080
- Rugosité de la surface Ra <0,4 µm
- Résistance à la traction au moins 800 N/mm² sur DIN
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées

#### Propriétés des articles

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| TRMAX:        | M36                          |
| ADINTMS:      | ISO 7388-2 (MAS-BT)          |
| ADINTWS:      | SWB - Schnellwechselaufnahme |
| BD:           | 78                           |
| CNSC:         | J (A)                        |
| DCONWS:       | 48                           |
| LPR:          | 142                          |
| SK:           | BT 50                        |
| Spannbereich: | M14 - M36                    |
| SZID:         | 3                            |