

# K KEMMLER®

## Präzisionswerkzeuge

### Mandrin hydraulique BT 50 - 32 - 110



**409,00 € \***

\* Prix hors taxe sur la valeur ajoutée légale plus frais d'expédition

Marque : Kemmler GmbH

N° de commande... : 505.H32

#### Application:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique suivant DIN 1835 forme A+B+E et DIN 6535 forme HA+HB+HE (à partir de dia. 20 mm seulement avec réduction).

#### Observation:

L1 = max. profondeur d'insertion

L2 = max. course de réglage

#### Livraison:

Avec clé de serrage

- Tous les porte-outils sont fabriqués d'acier forge
- Trempé spécifiquement, déformation minimale
- Rigueur superficielle HRC 58~60
- Profondeur trempée 0,8mm~0,9mm
- Tolerance angle du cône < AT 3 selon DIN 2080
- Rugosité de la surface Ra < 0,4 µm
- Résistance à la traction au moins 800 N/mm² sur DIN
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées

#### Propriétés des articles

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| ADINTMS:      | ISO 7388-2 (MAS-BT)   |
| ADINTWS:      | Hydro-Dehnspannfutter |
| ADJRG:        | 10                    |
| Auswuchtgüte: | G2,5   25.000 1/min   |
| BD:           | 60                    |
| BD2:          | 80                    |
| CNSC:         | JD/JF (AD/B)          |
| DCONWS:       | 32                    |
| DRVS:         | 6                     |
| LBD1:         | 47,5                  |
| LPR:          | 110                   |
| LSCX:         | 62                    |
| Rundlauf:     | < 3µm                 |
| SK:           | BT 50                 |
| THID:         | M16x1                 |