



### Mandrin à pinces ER BT 50 - 2/16 - 70 | ER 25



**101,00 € \***

\* Prix hors taxe sur la valeur ajoutée légale plus frais d'expédition

Marque : Kemmler GmbH

N° de commande... : 506.02.16



#### Application:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces de serrage.

#### Livraison:

Avec écrou de serrage équilibré

- Tous les porte-outils sont fabriqués d'acier forge
- Trempé spécifiquement, déformation minimale
- Rigueur superficielle HRC 58~60
- Profondeur trempée 0,8mm~0,9mm
- Tolerance angle du cône < AT 3 selon DIN 2080
- Rugosité de la surface Ra < 0,4 µm
- Résistance à la traction au moins 800 N/mm² sur DIN
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées

#### Propriétés des articles

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Type:         | 430E   ER 25            |
| ADINTMS:      | ISO 7388-2 (MAS-BT)     |
| ADINTWS:      | ISO 15488 (DIN 6499) ER |
| Auswuchtgüte: | G2,5   25.000 1/min     |
| CNSC:         | JD/JF (AD/B)            |
| DCONWS:       | 2 - 16                  |
| DLN:          | 42                      |
| LPR:          | 70                      |
| Rundlauf:     | < 3µm                   |
| SK:           | BT 50                   |
| THID:         | M16 x 2,0               |