



## Porte-fraise à double usage BT 50 - 32 - 160



**175,00 € \***

\* Prix hors taxe sur la valeur ajoutée légale plus frais d'expédition

Marque : Kemmler GmbH

N° de commande... : 506.10.32.2



### Application:

destiné à recevoir les porte-fraises, les fraises cylindriques ou les têtes de fraisage avec rainure longitudinale et transversale

### Livraison:

combiné avec vis de serrage pour la fraise, bague d'entraînement et clavette

- en acier forgé
- trempé spécifiquement, déformation minimale
- trempé 58~60 HRC
- profondeur mini. 0,8mm~0,9mm
- tolérance de l'angle conique < AT 3 suivant DIN 2080
- exactitude de la surface du cône Ra < 0,4 µm
- résistance à la traction au centre après la cémentation env. 800 N/mm² d'après DIN
- toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées

### Propriétés des articles

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| ADINTMS:      | ISO 7388-2 (MAS-BT) |
| ADINTWS:      | DIN 6358 (Kombi)    |
| Auswuchtgüte: | G6,3   15.000 1/min |
| BD:           | 58                  |
| CNSC:         | JD/JF (AD/B)        |
| DCONWS:       | 32                  |
| LF1:          | 160                 |
| LF2:          | 146                 |
| LSCN:         | 24                  |
| LSCX:         | 38                  |
| Rundlauf:     | < 5µm               |
| SK:           | BT 50               |
| TDCON:        | h6                  |