


**Porte-fraise à trou lisse BT 50 - 22 - 160****162,00 € ***

* Prix hors taxe sur la valeur ajoutée légale plus frais d'expédition

Marque : Kemmler GmbH

N° de commande... : 506.11.22.2

**Application:**

destiné à recevoir les mandrins porte-fraise et les fraises avec rainures transversales

Remarque:

d = 40/d = 60: avec 4 taraudages supplémentaires suivant DIN 2079

Livraison:

Avec tenon d entraînement, vis cruciforme et vis à têtes cylindrique suivant DIN 912 pour les fraises avec arrosage central.

d = 60 est seulement avec quatre vis de fixation suivant DIN 912.

- en acier forgé
- trempé spécifiquement, déformation minimale
- trempé 58~60 HRC
- profondeur mini. 0,8mm~0,9mm
- tolérance de l'angle conique < AT 3 suivant DIN 2080
- exactitude de la surface du cône Ra <0,4 µm
- résistance à la traction au centre après la cémentation env. 800 N/mm² d après DIN
- toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées

Propriétés des articles

ADINTMS:	ISO 7388-2 (MAS-BT)
ADINTWS:	DIN 6357 (Quernut)
Auswuchtgüte:	G2,5 25.000 1/min
BD:	48
CNSC:	JD/JF (AD/B)
CXSC:	Kühlkanäle
DCONWS:	22
LB2:	122
LF:	160
LSC:	19
Rundlauf:	< 5µm
SK:	BT 50
TDCON:	h6