



### Douille de réduction pour CM HSK 63 - 2 - 120



**96,00 € \***

\* Prix hors taxe sur la valeur ajoutée légale plus frais d'expédition

Marque : Kemmler GmbH  
N° de commande.. : A63.07.02



#### Application:

Pour le serrage d'outils avec queue cône Morse et tenon suivant DIN 228-1 forme B.

- Tous les porte-outils sont fabriqués d'acier forge
- Trempé spécifiquement, déformation minimale
- Rigueur superficielle HRC 58~60
- Profondeur trempée 0,8mm~0,9mm
- Tolerance angle du cône < AT 3 selon DIN 2080
- Rugosité de la surface Ra < 0,4 µm
- Résistance à la traction au moins 800 N/mm² sur DIN
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées

#### Propriétés des articles

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| TDCON:                   | AT5                 |
| ADINTMS:                 | ISO 12164 (HSK-A)   |
| ADINTWS:                 | DIN 6383            |
| Auswuchtgüte:            | G6,3   15.000 1/min |
| BD:                      | 32                  |
| CTWS:                    | 2                   |
| DCP:                     | Ja                  |
| DCPS:                    | D10/H4,5            |
| HSK:                     | HSK-A 63            |
| LPR:                     | 120                 |
| max. Rundlaufabweichung: | < 5µm               |