

K KEMMLER®

Präzisionswerkzeuge

Porte-fraise à trou lisse HSK 63 - 16 - 50




124,00 € *

* Prix hors taxe sur la valeur ajoutée légale plus frais d'expédition

Marque : Kemmler GmbH

N° de commande.. : A63.11.16



Application:

destiné à recevoir les mandrins porte-fraise et les fraises avec rainures transversales

Remarque:

d = 40/d = 60: avec 4 taraudages supplémentaires suivant DIN 2079

Livraison:

Avec tenon d entraînement, vis cruciforme et vis à têtes cylindrique suivant DIN 912 pour les fraises avec arrosage central.

d = 60 est seulement avec quatre vis de fixation suivant DIN 912.

- en acier forgé
- trempé spécifiquement, déformation minimale
- trempé 58~60 HRC
- profondeur mini. 0,8mm~0,9mm
- tolérance de l angle conique < AT 3 suivant DIN 2080
- exactitude de la surface du cône Ra <0,4 µm
- résistance à la traction au centre après la cémentation env. 800 N/mm² d après DIN
- toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées

Propriétés des articles

TDCON:	h6
ADINTMS:	ISO 12164 (HSK-A)
ADINTWS:	DIN 6357 (Quernut)
Auswuchtgüte:	G2,5 25.000 1/min
BD:	38
CXSC:	Kühlkanäle
DCONWS:	16
DCP:	Ja
DCPS:	D10/H4,5
HSK:	HSK-A 63
LB:	24
LF:	50
LSC:	17
max. Rundlaufabweichung:	< 5µm