



### Porte foret pour forets à plaquettes réversibles | HSK 63 - 40 - 105

**145,00 € \***

\* Prix hors taxe sur la valeur ajoutée légale plus frais d'expédition

Marque : Kemmler GmbH  
N° de commande.. : A63.51.40**Application:**

Pour le serrage de forets à queue cylindrique suivant DIN 6595.

**Observation:**

Surface de montage rectifi é précisément

**Livraison:**

Avec vis de serragen

- Tous les porte-outils sont fabriqués d acier forge
- Trempé spécifiquement, déformation minimale
- Rigueur superficielle HRC 58~60
- Profondeur trempée 0,8mm~0,9mm
- Rugosité de la surface Ra <0,4 µm
- Résistance à la traction au moins 800 N/mm² sur DIN
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées

**Propriétés des articles**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| ADINTMS:                 | ISO 12164 (HSK-A)   |
| ADINTWS:                 | DIN 6595 Form E1    |
| Auswuchtgüte:            | G6,3   15.000 1/min |
| BD:                      | 63                  |
| DCONWS:                  | 40                  |
| DCP:                     | Ja                  |
| DCPS:                    | D10/H4,5            |
| HSK:                     | HSK-A 63            |
| LB:                      | 73                  |
| LPR:                     | 105                 |
| max. Rundlaufabweichung: | < 4µm               |