KEMMLER®
Präzisionswerkzeuge

# Mandrin hydraulique BT 30 - 08 - 64

**372,00 € ***
* Prix hors taxe sur la valeur ajoutée légale plus frais d'expédition

Marque : Kemmler GmbH
N° de commande.. : DC.305.H08

**Application:**
Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique suivant DIN 1835 forme A+B+E et DIN 6535 forme HA+HB+HE (à partir de dia. 20 mm seulement avec réduction).

**Observation:**
l1 = max. profondeur d'insertion l2 = max. course de réglage

**Livraison:**
Avec clé de serrage

- Tous les porte-outils sont fabriqués d acier forge
- Trempé spécifiquement, deformation minimale
- Rigueur superficielle HRC 58~60
- Profondeur trempée 0,8mm~0,9mm
- Tolerance angle du cône < AT 3 selon DIN 2080
- Rugosité de la surface Ra <0,4 µm
- Résistance à la traction au moins 800 N/mm² sur DIN
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées

**Propriétés des articles**

| | |
|---|---|
| ADINTMS: | DUAL CONTACT ~ISO 7388-2 |
| ADINTWS: | Hydro-Dehnspannfutter |
| ADJRGA: | 10 |
| Auswuchtgüte: | G2,5 \| 25.000 1/min |
| BD: | 28 |
| BD2: | 45 |
| CNSC: | JD (AD) |
| DCONWS: | 8 |
| DRVS: | 5 |
| LBD1: | 29 |
| LPR: | 64 |
| LSCX: | 37 |
| Rundlauf: | < 3µm |
| SK: | BT-DC 30 |
| THID: | M6x1 |