KEMMLER®
Präzisionswerkzeuge

Mandrin hydraulique BT 30 - 16 - 90





372,00 € *
* Prix hors taxe sur la valeur ajoutée légale plus frais d'expédition

Marque : Kemmler GmbH
N° de commande.. : DC.305.H16

Application:
Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique suivant DIN 1835 forme A+B+E et DIN 6535 forme HA+HB+HE (à partir de dia. 20 mm seulement avec réduction).

Observation:
l1 = max. profondeur d'insertion l2 = max. course de réglage

Livraison:
Avec clé de serrage

- Tous les porte-outils sont fabriqués d acier forge
- Trempé spécifiquement, deformation minimale
- Rigueur superficielle HRC 58~60
- Profondeur trempée 0,8mm~0,9mm
- Tolerance angle du cône < AT 3 selon DIN 2080
- Rugosité de la surface Ra <0,4 µm
- Résistance à la traction au moins 800 N/mm² sur DIN
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées

Propriétés des articles

ADINTMS:	DUAL CONTACT ~ISO 7388-2
ADINTWS:	Hydro-Dehnspannfutter
ADJRGA:	10
Auswuchtgüte:	G2,5 | 25.000 1/min
BD:	38
BD2:	45
CNSC:	JD (AD)
DCONWS:	16
DRVS:	5
LBD1:	52
LPR:	90
LSCX:	52
Rundlauf:	< 3µm
SK:	BT-DC 30
THID:	M12x1