KEMMLER®
Präzisionswerkzeuge

Porte-fraise à trou lisse BT 40 - 27 - 100







129,00 € *
* Prix hors taxe sur la valeur ajoutée légale plus frais d'expédition

Marque : Kemmler GmbH
N° de commande.. : DC.406.11.27.1

Application:
destiné à recevoir les mandrins porte-fraise et les fraises avec rainures transversales

Remarque:
d = 40/d = 60: avec 4 taraudages supplémentaires suivant DIN 2079

Livraison:
Avec tenon d entraînement, vis cruciforme et vis à têtes cylindrique suivant DIN 912 pour les fraises avec arrosage central.

d = 60 est seulement avec quatre vis de fixation suivant DIN 912.

- en acier forgé
- trempé spécifiquement, deformation minimale
- trempé 58~60 HRC
- profondeur mini. 0,8mm~0,9mm
- tolérance de l angle conique < AT 3 suivant DIN 2080
- exactitude de la surface du cône Ra <0,4 µm
- résistance à la traction au centre après la cémentation env. 800 N/mm² d après DIN
- toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées

Propriétés des articles

ADINTMS:	DUAL CONTACT ~ISO 7388-2
ADINTWS:	DIN 6357 (Quernut)
Auswuchtgüte:	G2,5 | 25.000 1/min
BD:	58
CNSC:	JD/JF (AD/B)
CXSC:	Kühlkanäle
DCONWS:	27
LB2:	73
LF:	100
LSC:	21
Rundlauf:	< 5µm
TDCON:	h6