



## Porte-fraise à trou lisse BT 40 - 32 - 50




**113,00 € \***

\* Prix hors taxe sur la valeur ajoutée légale plus frais d'expédition

Marque : Kemmler GmbH

N° de commande.. : DC.406.11.32



### Application:

destiné à recevoir les mandrins porte-fraise et les fraises avec rainures transversales

### Remarque:

d = 40/d = 60: avec 4 taraudages supplémentaires suivant DIN 2079

### Livraison:

Avec tenon d entraînement, vis cruciforme et vis à têtes cylindrique suivant DIN 912 pour les fraises avec arrosage central.

d = 60 est seulement avec quatre vis de fixation suivant DIN 912.

- en acier forgé
- trempé spécifiquement, déformation minimale
- trempé 58~60 HRC
- profondeur mini. 0,8mm~0,9mm
- tolérance de l'angle conique < AT 3 suivant DIN 2080
- exactitude de la surface du cône Ra <0,4 µm
- résistance à la traction au centre après la cémentation env. 800 N/mm² d après DIN
- toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées

### Propriétés des articles

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| ADINTMS:      | DUAL CONTACT ~ISO 7388-2 |
| ADINTWS:      | DIN 6357 (Quernut)       |
| Auswuchtgüte: | G2,5   25.000 1/min      |
| BD:           | 78                       |
| CNSC:         | JD/JF (AD/B)             |
| CXSC:         | Kühlkanäle               |
| DCONWS:       | 32                       |
| LB2:          | 23                       |
| LF:           | 50                       |
| LSC:          | 24                       |
| Rundlauf:     | < 5µm                    |
| TDCON:        | h6                       |