KEMMLER®
Präzisionswerkzeuge

Mandrin à pinces ER HSK 63 - 1/10 - 160 | ER16





147,00 € *
* Prix hors taxe sur la valeur ajoutée légale plus frais d'expédition

Marque : Kemmler GmbH
N° de commande.. : F63.02.10.2

Application:
Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces de serrage.

Livraison:
Avec écrou de serrage équilibré

- Tous les porte-outils sont fabriqués d acier forge
- Trempé spécifiquement, deformation minimale
- Rigueur superficielle HRC 58~60
- Profondeur trempée 0,8mm~0,9mm
- Tolerance angle du cône < AT 3 selon DIN 2080
- Rugosité de la surface Ra <0,4 µm
- Résistance à la traction au moins 800 N/mm² sur DIN
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées

Propriétés des articles

Typ:	426E | ER 16
Rundlauf:	< 3µm
ADINTMS:	DIN 69893-6 (HSK-F)
ADINTWS:	ISO 15488 (DIN 6499) ER
Auswuchtgüte:	G2,5 | 25.000 1/min
DCONWS:	1 - 10
DLN:	32
HSK:	HSK-F 63
LPR:	160
DRVS:	28
THID:	7/16 x 20UN - 13mm