



Porte-fraise à trou lisse HSK 63 - 22 - 50



122,00 € *

* Prix hors taxe sur la valeur ajoutée légale plus frais d'expédition

Marque : Kemmler GmbH

N° de commande.. : F63.11.22



Application:

Pour le serrage de fraises à rainure transversale.

Observation:

d = 40/d = 60: Pour fraises à surfacer à grands diamètres avec quatre trous taraudés additionnels suivant DIN 2079.

SK 30 sans alésages pour l'arrosage frontal

Livraison:

Avec tenons, une vis cruciforme et une vis à tête cylindrique suivant DIN 912 pour fraises avec arrosage central. Pour d = 60 seulement avec quatre vis de fixation suivant DIN 912.

- Tous les porte-outils sont fabriqués d'acier forge
- Trempé spécifiquement, déformation minimale
- Rigueur superficielle HRC 58~60
- Profondeur trempée 0,8mm~0,9mm
- Tolerance angle du cône < AT 3 selon DIN 2080
- Rugosité de la surface Ra < 0,4 µm
- Résistance à la traction au moins 800 N/mm² sur DIN
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées

Propriétés des articles

TDCON:	h6
Rundlauf:	< 5µm
ADINTMS:	DIN 69893-6 (HSK-F)
ADINTWS:	DIN 6357 (Quernut)
Auswuchtgüte:	G2,5 25.000 1/min
BD:	48
CXSC:	Kühlkanäle
DCONWS:	22
DRVS:	44
HSK:	HSK-F 63
LF:	50
LSC:	19