KEMMLER®
Präzisionswerkzeuge

# Mandrin hydraulique HSK 63 - 6 - 100





**319,00 € ***
* Prix hors taxe sur la valeur ajoutée légale plus frais d'expédition

Marque : Kemmler GmbH
N° de commande.. : F63.H06

**Application:**
Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique suivant DIN 1835 forme A+B+E et DIN 6535 forme HA+HB+HE (à partir de dia. 20 mm seulement avec réduction).

**Observation:**
l1 = max. profondeur d'insertion l2 = max. course de réglage

**Livraison:**
sans clé de serrage

- Tous les porte-outils sont fabriqués d acier forge
- Trempé spécifiquement, deformation minimale
- Rigueur superficielle HRC 58~60
- Profondeur trempée 0,8mm~0,9mm
- Tolerance angle du cône < AT 3 selon DIN 2080
- Rugosité de la surface Ra <0,4 µm
- Résistance à la traction au moins 800 N/mm² sur DIN
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées

**Propriétés des articles**

| | |
|---|---|
| THID: | M6x1 |
| Rundlauf: | < 3µm |
| ADINTMS: | DIN 69893-6 (HSK-F) |
| ADINTWS: | Hydro-Dehnspannfutter |
| ADJRGA: | 10 |
| Auswuchtgüte: | G2,5 \| 25.000 1/min |
| BD: | 26 |
| BD2: | 50 |
| DCONWS: | 6 |
| DRVS: | 5 |
| HSK: | HSK-F 63 |
| LBD1: | 45 |
| LPR: | 100 |
| LSCX: | 37 |