



Mandrin à pinces ER SK 40 - 2/16 - 100 | ER 25

**119,00 € ***

* Prix hors taxe sur la valeur ajoutée légale plus frais d'expédition

Marque : Kemmler GmbH

N° de commande... : DC.403.02.16.1

Application:

destiné à recevoir les outils avec les queues de forme cylindrique dans les pinces de serrage

Livraison:

avec écrou de serrage équilibré

- Produits en acier forgé
- Trempé de la manière spécifique, déformation minimale
- Dureté HRC 58~60
- Cémentés avec une profondeur 0,8mm~0,9mm
- Tolérance de l'angle conique < AT 3 suivant DIN 2080
- Exactitude de la surface du cône Ra <0,4 µm
- Résistance 800 N/mm² d'après le DIN
- Finition de rectification intérieure, extérieure et du cône

Propriétés des articles

Type:	430E ER 25
ADINTMS:	DUAL CONTACT ~ISO 7388-1
ADINTWS:	ISO 15488 (DIN 6499) ER
Auswuchtgüte:	G2,5 25.000 1/min
CNSC:	AD/AF (AD/B)
DCONWS:	2 - 16
DCP:	Ja
DCPS:	D10/H4,5
DLN:	42
LPR:	100
Rundlauf:	< 3µm
SK:	SK-DC 40
THID:	M16x2,0