



Mandrin porte fraise pour fraises à visser SK 40 - M12 - 44 - LB25



100,00 € *

* Prix hors taxe sur la valeur ajoutée légale plus frais d'expédition

Marque : Kemmler GmbH

N° de commande.. : DC.403.06.12



Application:

Pour le serrage de fraises à queue fi letée.

- Tous les porte-outils sont fabriqués d'acier forge
- Trempé spécifiquement, déformation minimale
- Rigueur superficielle HRC 58~60
- Profondeur trempée 0,8mm~0,9mm
- Tolerance angle du cône < AT 3 selon DIN 2080
- Rugosité de la surface Ra <0,4 µm
- Résistance à la traction au moins 800 N/mm² sur DIN
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées

Propriétés des articles

ADINTMS:	DUAL CONTACT ~ISO 7388-1
ADINTWS:	Einschraubfräser
Auswuchtgüte:	G2,5 25.000 1/min
BD1:	21
BD2:	24
CNSC:	AD/AF (AD/B)
DCONWS:	12,5
DCP:	Ja
DCPS:	D10/H4,5
LB:	25
LPR:	44
Rundlauf:	< 3µm
SK:	SK-DC 40
THSZWS:	M12