



Mandrin de perçage CNC SK 40 - 2,5/16 - 95



290,00 € *

* Prix hors taxe sur la valeur ajoutée légale plus frais d'expédition

Marque : Kemmler GmbH

N° de commande.. : DC.403.15.16



Application:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique.

- Tous les porte-outils sont fabriqués d'acier forge
- Trempé spécifiquement, déformation minimale
- Rigueur superficielle HRC 58~60
- Profondeur trempée 0,8mm~0,9mm
- Tolerance angle du cône < AT 3 selon DIN 2080
- Rugosité de la surface Ra <0,4 µm
- Résistance à la traction au moins 800 N/mm² sur DIN
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées

Propriétés des articles

ADINTMS:	DUAL CONTACT ~ISO 7388-1
ADINTWS:	CNC-Bohrfutter
Auswuchtgüte:	G6,3 15.000 1/min
BD1:	27,5
BD2:	50
CNSC:	AD/AF (AD/B)
DCONWS:	2,5 - 16
DCP:	Ja
DCPS:	D10/H4,5
DRVS:	6
LB1:	31
LB2:	45
LF:	76
LPR:	95
Rundlauf:	< 30µm
SK:	SK-DC 40