

K KEMMLER®

Präzisionswerkzeuge

Mandrin hydraulique SK 40 - 25 - 117



405,00 € *

* Prix hors taxe sur la valeur ajoutée légale plus frais d'expédition

Marque : Kemmler GmbH

N° de commande... : DC.403.H25



Application:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique suivant DIN 1835 forme A+B+E et DIN 6535 forme HA+HB+HE (à partir de dia. 20 mm seulement avec réduction).

Observation:

l1 = max. profondeur d'insertion l2 = max. course de réglage

Livraison:

sans clé de serrage

- Tous les porte-outils sont fabriqués d'acier forge
- Trempé spécifiquement, déformation minimale
- Rigueur superficielle HRC 58~60
- Profondeur trempée 0,8mm~0,9mm
- Tolerance angle du cône < AT 3 selon DIN 2080
- Rugosité de la surface Ra < 0,4 µm
- Résistance à la traction au moins 800 N/mm² sur DIN
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées

Propriétés des articles

ADINTMS:	DUAL CONTACT ~ISO 7388-1
DCPS:	D10/H4,5
SK:	SK-DC 40
Rundlauf:	< 3µm
LSCX:	58
LPR:	117
LBD1:	51
DRVS:	6
DCP:	Ja
ADINTWS:	Hydro-Dehnspannfutter
DCONWS:	25
CNSC:	AD/AF (AD/B)
BD2:	63
BD:	50
Auswuchtgüte:	G2,5 25.000 1/min
ADJRG:	10
THID:	M12x1

