



Porte-fraise à trou lisse HSK 100 - 32 - 160



237,00 € *

* Prix hors taxe sur la valeur ajoutée légale plus frais d'expédition

Marque : Kemmler GmbH

N° de commande.. : A100.11.32.2



Application:

destiné à recevoir les fraises et les fraises avec des rainures transversales

Remarque:

d = 40/d = 60: avec 4 taraudages supplémentaires suivant DIN 2079

Livraison:

Avec tenon d'entraînement, vis cruciforme et vis à têtes cylindrique suivant DIN 912 pour les fraises avec arrosage central. d = 60 est seulement avec quatre vis de fixation suivant DIN 912.

- En acier forgé
- Trempé de la manière spécifique, déformation minimale
- Trempé HRC 58~60
- Profondeur mini. 0,8mm~0,9mm
- Tolérance de l'angle conique < AT 3 suivant DIN 2080
- Exactitude de la surface du cône Ra <0,4 µm
- Résistance à la traction au centre après la cémentation env. 800 N/mm² d après le DIN
- Surfaces actives finies et polies

Propriétés des articles

TDCON:	h6
ADINTMS:	ISO 12164 (HSK-A)
ADINTWS:	DIN 6357 (Quernut)
Auswuchtgüte:	G2,5 25.000 1/min
BD1:	78
CXSC:	Kühlkanäle
DCONWS:	32
DCP:	Ja
DCPS:	D10/H4,5
HSK:	HSK-A 100
LB:	131
LF:	160
LSC:	24
max. Rundlaufabweichung:	< 5µm