



Douille de réduction HSK / PSK HSK 63 - PSK 40 - 80

**390,00 € ***

* Prix hors taxe sur la valeur ajoutée légale plus frais d'expédition

Marque : Kemmler GmbH

N° de commande.. : A63.09.C4

**Application:**

Pour adaptation de HSK-A à PSC (ISO 7388-1 à ISO 26623-1).

Livraison:

Avec vis de serrage

Exécution:

Adaptateurs HSK / PSK Tension axiale. Intérieur et extérieur rectifiés. Le filetage intérieur prévu pour les conduits d'arrosage dans le porte-outils PSC est vissé à l'aide de la vis à tête cylindrique intégrée dans l'adaptateur. Système adapté à l'arrosage interne grâce à la vis de serrage percée. Pour la réception d'outils PSK ISO 26623-1.

Propriétés des articles

Typ:	PSK C4
TQX:	50 Nm
THID:	M14x1,5
ADINTMS:	ISO 12164 (HSK-A)
ADINTWS:	PSK C4
Auswuchtgüte:	G6,3 15.000 1/min
DCONWS:	40
DCP:	Ja
DCPS:	D10/H4,5
HSK:	HSK-A 63
LPR:	80
max. Rundlaufabweichung:	< 3µm