

**Porte-fraise à double usage HSK 32 - 22 - 55****121,00 € ***

* Prix hors taxe sur la valeur ajoutée légale plus frais d'expédition

Marque : Kemmler GmbH

N° de commande.. : A32.10.22

**Application:**

Pour le serrage de fraises à rainure trans versale ou à rainure longitudinale.

Livraison:

Avec vis de serrage, bague d'entraînement et clavette

- Tous les porte-outils sont fabriqués d'acier forgé
- Trempé spécifiquement, déformation minimale
- Rigueur superficielle HRC 58~60
- Profondeur trempée 0,8mm~0,9mm
- Rugosité de la surface Ra <0,4 µm
- Résistance à la traction au moins 800 N/mm² sur DIN
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées

Propriétés des articles

TDCON:	h6
ADINTMS:	ISO 12164 (HSK-A)
ADINTWS:	DIN 6358 (Kombi)
Auswuchtgüte:	G6,3 15.000 1/min
BD:	40
DCONWS:	22
DCP:	Ja
DCPS:	D10/H4,5
HSK:	HSK-A 32
LF1:	55
LF2:	43
LSCN:	19
LSCX:	31
max. Rundlaufabweichung:	< 5µm