

# K KEMMLER®

## Präzisionswerkzeuge

### Mandrin hydraulique HSK 100 - 08 - 150



**529,00 € \***

\* Prix hors taxe sur la valeur ajoutée légale plus frais d'expédition

Marque : Kemmler GmbH

N° de commande... : A100.H08.1

#### Application:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique suivant DIN 1835 forme A+B+E et DIN 6535 forme HA+HB+HE (à partir de dia. 20 mm seulement avec réduction).

#### Observation:

l1 = max. profondeur d'insertion l2 = max. course de réglage

#### Livraison:

Sans clé de serrage

- Tous les porte-outils sont fabriqués d'acier forge
- Trempé spécifiquement, déformation minimale
- Rigueur superficielle HRC 58~60
- Profondeur trempée 0,8mm~0,9mm
- Tolerance angle du cône < AT 3 selon DIN 2080
- Rugosité de la surface Ra < 0,4 µm
- Résistance à la traction au moins 800 N/mm² sur DIN
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées

#### Propriétés des articles

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| THID:                    | M6                    |
| ADINTMS:                 | ISO 12164 (HSK-A)     |
| ADINTWS:                 | Hydro-Dehnspannfutter |
| ADJRG:                   | 10                    |
| Auswuchtgüte:            | G2,5   25.000 1/min   |
| BD:                      | 28                    |
| BD2:                     | 63                    |
| DCONWS:                  | 8                     |
| DCP:                     | Ja                    |
| DCPS:                    | D10/H4,5              |
| DRVS:                    | 5                     |
| HSK:                     | HSK-A 100             |
| LBD1:                    | 98                    |
| LPR:                     | 150                   |
| LSCX:                    | 37                    |
| max. Rundlaufabweichung: | < 3µm                 |

