




Mandrin à pinces KPS SK 30 - 4/16 - 60 | KPS 16



133,00 € *

* Prix hors taxe sur la valeur ajoutée légale plus frais d'expédition

Marque : Kemmler GmbH

N° de commande... : 302.03.16

Application:

destiné à recevoir les outils avec les queues de forme cylindrique dans les pinces de serrage. Pour l'usinage dans les conditions de coupe plus élevées. Amélioration de la précision.

Livraison:

avec écrou de serrage équilibré

- Produits en acier forgé
- Trempé de la manière spécifique, déformation minimale
- Dureté HRC 58~60
- Cémentés avec une profondeur 0,8mm~0,9mm
- Tolérance de l'angle conique < AT 3 suivant DIN 2080
- Exactitude de la surface du cône Ra < 0,4 µm
- Résistance 800 N/mm² d'après le DIN
- Finition de rectification intérieure, extérieure et du cône

Propriétés des articles

Type:	496EK KPS 16
ADINTMS:	ISO 7388-1 (DIN 69871)
ADINTWS:	KPS Spannzangenfutter
Auswuchtgüte:	G2,5 30.000 1/min
CNSC:	AD
DCONWS:	4 - 16
DCP:	Ja
DCPS:	D10/H4,5
DLN:	40
LPR:	60
Rundlauf:	< 3µm
SK:	SK 30
THID:	M18 x 1,50