

K KEMMLER®

Präzisionswerkzeuge

Mandrin hydraulique BT 30 - 12 - 72



280,00 € *

* Prix hors taxe sur la valeur ajoutée légale plus frais d'expédition

Marque : Kemmler GmbH

N° de commande... : 305.H12

Application:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique suivant DIN 1835 forme A+B+E et DIN 6535 forme HA+HB+HE (à partir de dia. 20 mm seulement avec réduction).

Observation:

l1 = max. profondeur d'insertion l2 = max. course de réglage

Livraison:

Avec clé de serrage

- Tous les porte-outils sont fabriqués d'acier forge
- Trempé spécifiquement, déformation minimale
- Rigueur superficielle HRC 58~60
- Profondeur trempée 0,8mm~0,9mm
- Tolerance angle du cône < AT 3 selon DIN 2080
- Rugosité de la surface Ra < 0,4 µm
- Résistance à la traction au moins 800 N/mm² sur DIN
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées

Propriétés des articles

ADINTMS:	ISO 7388-2 (MAS-BT)
ADINTWS:	Hydro-Dehnspannfutter
ADJRG:	10
Auswuchtgüte:	G2,5 25.000 1/min
BD:	32
BD2:	45
CNSC:	JD (AD)
DCONWS:	12
DRVS:	5
LBD1:	43
LPR:	72
LSCX:	47
Rundlauf:	< 3µm
SK:	BT 30
THID:	M8x1

